





Bestückung	LED - Energieeffizienzklasse A+ ø 18 cm
Beleuchtungsfeld 100 cm	60 000 lx
Beleuchtungsstärke 100 cm	> 93
Farbwiedergabe (Ra)	Elektronischer Konverter
Betriebsgerät	100-240 V; 50/60 Hz
Anschlusswerte	Festanschluss
Netzanschlussleitung	Polyamid (PA)
Leuchtgehäuse	13 kg
Gewicht (netto)	< 30 W
Leistungsaufnahme	Folientastatur an Kardanik
Bedienung	Feder (Gewichtsausgleich)
Gelenklastung	I
Schutzklasse	Sterilisierbarer Handgriff, Handgriffüberzug, Zwischenadapter
Zubehör	EN 60601-1, EN 60601-2-41
Normen	Stufenlos dimmbar, Diamantoptik, sterilisierbarer Handgriff
Besonderheiten	Deckenbefestigung, Deckenrohr bei Montage ablängbar (Länge: 25-120 cm)
Befestigung	IP 43 (Leuchtenkopf)
Schutzart	I nach MDR
Medizinproduktklasse	

	Beleuchtungs- feld / 1,0 m fix 18 cm	Beleuchtungs- feld / 1,0 m veränderbar 18 - 25 cm	Farb- temperatur fix 4700K	Farb- temperatur veränderbar 3700K / 4300K / 4700K	Dimmbar	Bestell-Nr.
TRIANGO 60-1 C	X		X		X	D16.250.000-00813741
TRIANGO 60-1 C US	X		X		X	D16.253.000
TRIANGO 60-3 C	X			X	X	D16.251.000
TRIANGO 60-3 C US	X			X	X	D16.254.000
TRIANGO Fokus 60-1 C		X	X		X	D16.252.000
TRIANGO Fokus 60-1 C US		X	X		X	D16.255.000

Lichtverteilung



Technische Zeichnung

