



Bestückung	LED - Energieeffizienzklasse A+
Beleuchtungsfeld @ 100 cm	Ø 18 / 23 / 28 cm
Beleuchtungsstärke @ 100 cm	100 000 lx
Farbwiedergabe (Ra)	> 95
Farbtemperatur	4300 K
Betriebsgerät	Elektronischer Konverter
Anschlusswerte	100-240 V; 50/60 Hz
Netzanschlussleitung	Festanschluss
Leuchtengehäuse	Polyamid (PA)
Gewicht (netto)	15.9 kg
Leistungsaufnahme	40 W
Bedienung	Folientastatur am Leuchtenkopf
Gelenklastung	Feder
Schutzklasse	I
Zubehör	sterilisierbarer Handgriff, Zwischendeckenadapter
Normen	EN 60601-1, EN 60601-2-41
Besonderheiten	4 Dimmstufen, Diamantoptik, Fokussierbar, Hochwertiges Armsystem, Sterilisierbarer Handgriff, wartungsfrei
Befestigung	Deckenbefestigung, Deckenrohr bei Montage ablängbar (Länge: 25-120 cm), Zwischendeckenadapter (auf Anfrage)
Schutzart	IP 20 (43)
Bestell-Nr.	D15886000 - reinweiß



Lichtverteilung

